



Materialer : Svøb / endebrunde St. 37,2

opsvejsning : af :
 anode : elektrolyse :
 trykprøvet. d. af :
 kunde: tlf.
 anlægsadresse:

Type	Volumen Liter	ØD mm	B mm	H mm	ØE mm	Spiraler		Plade mm	BK/BV RG/mm	C		GE 22		FJV	Vægt, ca.kg
						Sta.	Max			RG	RG	VFIRV RG/mm	VFIRV RG/mm		
	500	700	1250	1840	60,3	2	3	6-6	11/2	11/4	11/2	11/2	11/2	290	
	750	800	1250	1880	76	2	4	6-6	11/2	11/4	11/2	11/2	11/2	350	
	1.000	950	1250	1920	89	3	5	6-6	2	11/4	11/2	11/2	11/2	400	
	1.500	1150	1250	2040	114	4	8	6-8	2	11/4	50F	11/2	11/2	560	
	2.000	1300	1250	2100	114	5	11	8-8	2	11/4	50F	11/2	11/2	720	
	2.500	1450	1250	2160	133	6	15	8-8	2	11/2	65F	50F	50F	820	
	3.000	1450	1500	2410	133	7	15	8-8	2	2	65F	50F	50F	900	
	4.000	1650	1500	2510	168	8	19	10-10	65F	2	65F	50F	50F	1270	
	5.000	1800	1500	2570	168	10	21	10-12	65F	2	65F	50F	50F	1420	
	7.500	1900	2250	3370	168	15	23	10-12	65F	2	65F	50F	50F	1880	
	10.000	1900	3000	4120	168	20	23	10-12	65F	2	65F	50F	50F	2200	

KN Beholderfabrik A/S

SE nr. 11296203

HJØRNEGARDSVEJ 14 · 4623 LILLE SKENSVED
 TELEFON 56169786 · TELEFAX 56169393

E-MAIL knsb@knsb.dk · HJEMMESIDE www.knsb.dk